

j5create

USB Type-C Powered Mini Docking Station

4K HDMI / USB 3.1 / SD Card / PD 2.0 / 45W AC Power

JCDP385



EN : Quick Installation Guide
ES : Guía De Instalación Rápida
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione

NL : Beknopte installatiehandleiding
PT : Guia de instalação rápida
SV : Snabbinstallationsguide
日本語 : クイックインストールガイド
繁体中文 : 快速安裝手冊

English

■ Features

- USB Type-C portable dock with built-in 45W power supply
- Supports HDMI output resolution 4K @ 30 Hz
- SD card compatible with SD/SDHC/SDXC
- Supports USB Type-C upstream charging, power delivery 2.0 (maximum 35W)
- USB 3.1 Gen-1 data transfer up to 5 Gbps
- 2x USB3.1 port

■ System Requirements


- Available DisplayPort Alt Mode over a USB Type-C port
- USB PD 2.0 compatible for upstream charging

■ Notes


- USB Type-C port with host attached and AC port power cord plugged-in. In this mode, the USB-C port works as a downstream facing port and the PD charger mode can offer data transfer and PD power output (Max. 35W) at the same time; however, 2x USB ports support 0.5A in this mode.
- To ensure files copy completely, do not remove the power adapter while copying files.

■ Product Safety

Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.

 **Don't expose to water or other liquids**
The charger is not water-resistant. Keep it dry.

 **Don't disassemble**
Only qualified personnel may install or repair this product.

 **Avoid dropping**
Dropping may cause internal or physical damage.

 **Avoid extreme temperatures**
Environmental temperatures should remain between 32°F -104°F (0°C -40°C)

Español

■ Características

- Base portátil USB Tipo-C con fuente de alimentación incorporada de 45W
- Soporta resolución de salida HDMI 4K @ 30 Hz
- Tarjeta SD compatible con SD/SDHC/SDXC
- Admite carga upstream USB Tipo-C, entrega de energía 2.0 (máximo 35W)
- USB 3.1 Gen - 1 transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Puerto 2x USB 3.1

■ Requisitos del Sistema


- Modo DisplayPort Alt disponible en un puerto USB Tipo-C
- Compatible con USB PD 2.0 para carga en sentido ascendente


■ Notas


- Puerto USB de Tipo C con host conectado y cable de alimentación del puerto de CA enchufado. En este modo, el puerto USB-C funciona como un puerto de conexión descendente y el modo de cargador de PD puede ofrecer transferencia de datos y salida de potencia de DP (máximo 35 W) al mismo tiempo; sin embargo, 2 puertos USB admiten 0.5 A en este modo.
- Para garantizar que los archivos se copien por completo, no quite el adaptador de alimentación mientras se copian archivos.


■ Seguridad del Product

El incumplimiento de estas pautas puede ser peligroso o ilegal.

 **No exponer al agua u otros líquidos**
El cargador no es resistente al agua. Manténlo seco.

 **No desarmar**
Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

 **Evita dejar caer**
Caer puede causar daño interno o físico.

 **Evite las temperaturas extremas**
Las temperaturas ambientales deberían permanecer entre 32°F -104°F (0°C -40°C)

Français

■ Caractéristiques

- Dock portable USB Type-C avec l'alimentation 45W intégrée
- Soutient une résolution de sortie HDMI 4k @ 30 Hz
- Carte SD compatible avec SD/SDHC/SDXC
- Soutient le chargement USB Type-C en amont, et Power Delivery 2.0 (maximum 35W)
- Transfert de données USB 3.1 Gen-1 jusqu'à 5 Gbit/s
- 2 ports USB 3.1

■ Configuration requise


- DisplayPort Mode Alt disponible sur un port USB de Type C
- Compatible avec USB PD 2.0 pour le chargement en amont


■ A Noter


- Port USB Type-C avec hôte attaché et cordon d'alimentation AC branché : Dans ce mode, le port USB-C fonctionne comme un port en aval et le mode chargeur PD peut offrir le transfert de données et la puissance de sortie PD en même temps (max. 35W); Cependant, les 2 ports USB soutiennent un chargement de 0.5A dans ce mode.
- Pour vous assurer que les fichiers sont complètement copiés, ne retirez pas l'adaptateur secteur lors de la copie de fichiers.


■ Sécurité du produit

Le non-respect de ces directives peut être dangereux ou illégal.

 **Ne pas exposer à l'eau ou à d'autres liquides**
Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

 **Ne pas démonter**
Seul le personnel certifié peut installer ou réparer ce produit.

 **Évitez de laisser tomber**
La chute peut causer des dommages internes ou physiques.

 **Éviter les températures extrêmes**
Les températures ambiantes devraient rester entre 32°F -104°F (0°C -40°C)

Deutsch

■ Eigenschaften

- USB- Typ-C tragbare Dock mit eingebauter 45W Stromversorgung
- Unterstützt HDMI Auflösungen 4K @ 30 Hz
- SD Karte ist kompatibel mit SD/SDHC/SDXC
- Unterstützt USB Typ-C Upstream Charging, Power Delivery 2.0 (maximum 35W)
- USB 3.1 Gen-1 Datenübertragung bis zu 5 Gbps
- 2x USB 3.1 Anschluss

■ Systemvoraussetzungen


- Verfügbarer DisplayPort Alt Mode über einen USB Typ-C-Anschluss
- USB PD 2.0 kompatibel für Upstream Charging


■ Hinweise


- USB Typ-C Port mit Gerät verbinden und AC Port Stromkabel anschließen
In diesem Modus funktioniert der USB-C Anschluss als Downstream ausgerichteter Anschluss und der PD Charger Modus kann Datenübertragung und PD Stromleistung (Max. 35W) gleichzeitig anbieten, 2x USB Anschlüsse unterstützen 0.5A in diesem Modus.
- Um vollständige Datenübertragung zu gewährleisten, nicht den Stromadapter trennen während die Daten kopieren.


■ Produktsicherheit Sécurité

Missachten der folgenden Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein.

 **Nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen**
Das Ladegerät ist nicht wasser-resistent. Bewahren Sie es trocken auf.

 **Nicht demontieren**
Nur qualifiziertes Personen können das Produkt installieren oder reparieren.

 **Vermeiden von Fallenlassen**
Fallenlassen kann zu internen oder äußeren Schäden führen.

 **Vermeiden von extremen Temperaturen**
Umwelt Temperaturen sollten zwischen 32°F -104°F (0°C -40°C) bleiben

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

Live Chat : **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket : **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito : +1-888-988-0488

Horario de atención :

Lun-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei : +1-888-988-0488

Sprechstunden :

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture :

lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488

Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Live Chat : www.j5create.com/livechat

Support Ticket : tickets.j5create.com

テクニカルサポート

日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。

尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。

販売代理店サポートセンターの確認はこちら

https://jp.j5create.com/pages/contact

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka : 888-988-0488

Technická podpora : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Online Chat : www.j5create.com/livechat

Žádost o pomoc : tickets.j5create.com

技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488

台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 (台灣時間)

E-mail : service.tw@j5create.com

Email信箱 : service.tw@j5create.com

Italian

■ Caratteristiche

- Dock portatile USB di Tipo C con alimentatore integrato da 45W
- Supporta HDMI fino a 4K a 30 Hz
- Scheda SD compatibile con SD / SDHC / SDXC
- Supporta la ricarica up-type USB di Tipo C, l'erogazione di potenza 2,0 (massimo 35 W)
- Trasferimento dati USB 3.1 Gen-1 fino a 5 Gbps
- 2x porta USB3.1

■ Requisiti di sistema


- DisplayPort Alt Mode disponibile su porta USB Tipo C
- Compatibile USB PD2.0 per carica upstream


■ Note


- Porta USB Tipo C con host collegato e cavo di alimentazione della porta CA collegato. In questa modalità, la porta USB-C funziona come porta downstream e la modalità caricatore PD può offrire contemporaneamente trasferimento dati e alimentazione in uscita PD (max. 35 W); tuttavia, 2x porte USB supportano 0,5 A in questa modalità.
- Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di Alimentazione durante la copia dei file.


■ Sicurezza del prodotto

La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe essere pericolosa o illegale.

-  **Non esporre ad acqua o altri liquidi** Il caricatore non è resistente all'acqua. Tenerlo all'asciutto.

-  **Non smontare** Solo personale qualificato può effettuare l'installazione o la riparazione del presente prodotto.

-  **Evitare di farlo cadere** Le cadute potrebbero causare danni interni o fisici.

-  **Evitare temperature estreme** Le temperature ambientali devono essere comprese tra 32°F-104°F (0°C-40°C)

Dutch

■ Opties

- USB Type-C draagbaar dock met ingebouwde 45W-voeding
- Ondersteunt HDMI resoluties 4K bij 30 Hz
- SD-kaart compatibel met SD / SDHC / SDXC
- Ondersteunt USB Type-C upstream leveren ,laadstroom 2.0 (maximaal 35W)
- USB 3.1 Gen-1 gegevensoverdracht tot 5 Gbps
- 2x USB3.1-poort

■ Systeem-vereisten


- Beschikbare DisplayPort Alt Mode over USB Type-C-poort
- USB PD 2.0 compatibel voor upstream laden


■ Opmerkingen


- USB Type-C poort met host bevestigd en stroomsnoer AC-poort aangesloten. In deze modus werkt de USB-C-poort als stroomafwaarts gerichte poort en de PD-ladermodus kan tegelijkertijd gegevensoverdracht en PD-uitgangsvermogen (max. 35W) bieden; echter 2x USB-poorten ondersteunen 0,5A in deze modus.
- Om er voor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, moet u de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden.


■ Productveiligheid

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

-  **Niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen** De lader is niet waterbestendig. Houd het droog.

-  **Niet demonteren** Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product installeren of repareren.

-  **Vermijd het laten vallen** Vallen kan leiden tot interne of fysieke schade.

-  **Vermijd extreme temperaturen** Omgevingstemperaturen moeten in het bereik blijven van 32°F-104°F (0°C-40°C)

Portuguese

■ Características

- Base portátil USB Tipo C com fonte de alimentação embutida de 45W
- Suporta HDMI resolução 4K a 30 Hz
- Cartão SD compatível com SD / SDHC / SDXC
- Suporta carregamento upstream USB Tipo C, entrega de energia 2.0 (máximo 35W)
- Transferência de dados USB 3.1 Gen-1 até 5 Gbps
- 2x porta USB3.1

■ Requisitos do sistema


- Modo DisplayPort Alt através de porta USB Tipo C
- Compatível com USB PD 3.0/2.0 para fornecer carregamento


■ Notas


- Porta USB Tipo C com anfitrião anexado e porta AC com cabo de alimentação ligado. Neste modo, a porta USB-C funciona como porta de transferência e o modo carregador PD permite transferir dados e fornecer simultaneamente uma tensão de saída PD (máx. 35 W); no entanto, as duas portas USB suportam 0,5 A neste modo.
- Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não remova o transformador durante o processo de cópia.


■ Segurança do produto

O incumprimento destas orientações poderá ser perigoso ou ilegal.

-  **Não expor a água ou outros líquidos** O carregador não é resistente a água. Mantenha-o seco.

-  **Não desmontar** Este produto deve ser instalado ou reparado apenas por técnicos qualificados.

-  **Evitar quedas** As quedas poderão originar danos internos ou físicos.

-  **Evitar temperaturas extremas** A temperatura ambiente deve estar compreendida entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

Swedish

■ Funktioner

- USB-Typ C-port med inbyggd 45W nätaggregat
- Stöder HDMI upplösning 4K @ 30 Hz
- SD-kort kompatibelt med SD / SDHC / SDXC
- Stöder USB-laddning av Typen C-uppladdning, strömförsörjning 2.0 (max 35W)
- USB 3.1 Gen-1 dataöverföring upp till 5 Gbps
- 2x USB3.1-port

■ Systemkrav


- Tillgänglig DisplayPort Alt-Mode över USB Typ-C-port
- USB PD 3.0 / 2.0 kompatibel för uppströmladdning


■ Observera


- USB typ C-porten är ansluten med värddatorn och nätkabeln till AC-porten är inkopplad. I det här läget fungerar USB-C-porten som porten nedströms och PD-laddarläget kan erbjuda dataöverföring och PD-effekt (max 35 W) samtidigt. 2x USB-portar stödjer 0,5 A i det här läget.
- Ta inte bort strömadaptern USB Typ-C medan du kopierar filer för att säkerställa att alla filer kopieras.


■ Produktsäkerhet

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan vara farligt eller olagligt.

-  **Utsätt inte för vatten eller andra vätskor** Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr.

-  **Montera inte isär** Endast kvalificerad personal får installera eller reparera den här produkten.

-  **Undvik att tappa den** Om den tappas kan inre eller fysiska skador uppstå.

-  **Undvik extrema temperaturer** Omgivningstemperaturen bör ligga mellan 32°F-104°F (0°C-40°C)

日本語

■ 製品特長

- 45Wの電源を内蔵したUSB Type-Cドッキングステーション
- HDMI最大解像度4K @ 30 Hz
- SDカードスロット搭載で、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます(SD/SDHC/SDXC)
- データ転送&/パワーデリバリー (PD2.0)対応で、PCを充電しながら様々な周辺機器の拡張、使用が可能
- USB 3.1 Gen1 高速データ伝送(5Gbps)
- 2x USB3.1ポート

■ 対応機種


- USB Type-CポートがDisplayPort Alt Modeに対応する必要があります
- 本製品のType-Cポートからパソコン本体へ電力供給するため、パソコン本体のUSB Type-CポートがUSB PD3.0/2.0 (USB Power Delivery)に対応する必要あります

■ 取扱い上のご注意


- 電源アダプターからPCへ充電する場合、USBポートは最大0.5Aの電力供給が可能
- データ転送する時、Type-C電源アダプターを取り外さないでください


■ 安全にご使用いただくために

内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または違反が発生する可能性がある内容を示しています。

-  水、油、溶剤がかかるような場所や湿気の多い場所で使用しないでください。充電器は防水性能ではありません。保存場所で乾燥させてください。

-  分解・修理・改造は絶対にしない。修理や改造は、有資格サービススタッフがすべて行います。

-  落とさないようにしてください。製品を落ちて故障する恐れがあります。

-  極端な高温多湿、低温は避けてください。環境温度は0℃～40℃(32ℱ～104ℱ)の温度範囲で、使用してください。

繁体中文

■ 特色

- UBS Type-C 45W 多合一基座
- 支持HDMI解析度高達4K @ 30 Hz
- SD卡槽能延伸記憶體(SD/SDHC/SDXC)
- 支持USB 3.0 Type-C 上行供電:Power Delivery 2.0
- USB 3.1 Gen-1 資料傳輸速度
- USB3.1埠x2

■ 系統需求

- USB Type-C端口有支持DisplayPort Alt模式
- USB PD 2.0支持供電功能

■ 注意


- 當AC電源插上,充電至PC端時(Power Delivery上充35W),USB埠的輸出電力為0.5A
- 若要確保文件能複製完全,請勿再複製檔案時移除電源。


■ 產品安全

未遵守這些規範可能會造成危險或違法。

-  請勿接觸水或其他液體 保持乾燥.此充電器是不防水的

-  請勿拆卸 符合資格的人員才能安裝或維修此產品

-  避免摔落 摔落產品可能導致產品本身或內部的受損

-  避免極度溫度下使用 環境溫度應維持在 攝氏0度-40度(華氏32度-104度)